

Ciò di cui hanno bisogno gli uffici con elevati carichi di lavoro: una stampante A4 a colori di alta qualità e affidabile per la stampa in azienda di materiali marketing

Grazie a una gestione flessibile dei supporti, a robuste funzioni di sicurezza e a bassi costi di proprietà, C612 permette di stampare in azienda quando serve materiali marketing di altissima qualità, rispettando anche le scadenze più impegnative.

Tutto ciò, unito a un basso costo di proprietà, rende C612 la scelta perfetta per le piccole e medie imprese di ogni genere.

Funzioni chiave

- Eccezionale qualità di stampa ProQ2400 Multilevel ad alta definizione, risoluzione di stampa 1.200 x 600 dpi, capacità carta fino a 1.460 fogli per i processi di stampa più voluminosi
- Stampa su cartoncino fino a 250 g/m²: una grammatura superiore rispetto a qualsiasi altra stampante della stessa categoria
- Le funzioni di sicurezza proteggono le informazioni sensibili e gli indirizzi IP
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per tutti gli utenti per stampare senza autenticazione (stampa condivisa)
- Compatibilità con Citrix XenApp 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



Connettività avanzata

- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Gigabit Ethernet assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete
- Predisposizione per Google Cloud Print 2.0, che consente la stampa mobile
- Modulo wireless LAN opzionale



Importanti funzioni di sicurezza

- Massima riservatezza dei documenti grazie alle funzionalità Private Print e Card Release[®] (opzionale), in modo da consentire agli utenti di visualizzare tutti i processi di stampa prima di selezionare quelli da stampare
- Conformità con IPSec (Internet Protocol Security), per assicurarsi che i documenti vengano inviati e ricevuti in tutta sicurezza



Semplice da installare, utilizzare e gestire

- Facile da installare e da avviare
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI



Riduzione di costi e consumi energetici

- Stampa dei materiali marketing in azienda, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibilità di gestione dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- La funzione Toner Save riduce i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo della carta (opzionale sul modello C612n)
- Programma di riciclo gratuito dei materiali di consumo
- La tecnologia LED non richiede parti in movimento e offre una durata maggiore

A4	✓
A colori e in bianco e nero	✓
Connettività di rete e stampa fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 250 gm ²	✓
1 - 20 utenti	✓

C612 - Stampante a colori e in monocromia

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	A4: 34 ppm a colori, 36 ppm in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	9 secondi a colori, 8 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Fino a 60 secondi dall'accensione e fino a 35 secondi dal risparmio energetico

INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (opzionale)
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulazione PostScript 3, PDF v 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Windows Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS X da 10.8.5 a 10.11
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1X, SNMPv3, crittografia SSL/TLS e HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ² filtraggio MAC, filtraggio IP, IPsec
Suite di utility ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶

CARATTERI	
Font di stampa	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript; font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ²
Capacità carta cassette opzionali	Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/m ² ; cassetto 3: 530 fogli da 80 g/m ²
Capacità carta massima	1.460 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2/3: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etichette (Avery 7162, 7664, 7666), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi banner); fronte/retro: A4, A5, B5; formato personalizzato: larghezza 148 - 215,9 mm x lunghezza 210 - 355,6 mm
Grammatura carta	Cassetto 1/2/3: da 64 a 220 g/m ² ; alimentatore multiplo: da 64 a 250 g/m ² ; fronte/retro: da 64 a 220 g/m ²
Stampa fronte/retro	Di serie C612dn, opzionale C612n
Uscita carta	250 fogli con il lato stampato verso il basso, 100 fogli con il lato stampato verso l'alto, 80 g/m ²

¹Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI; ²Richiesta scheda di memoria SDHC; ³Solo Windows; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi; ⁵La scheda SDHC (Secure Digital High Capacity) supporta fino a 32 GB. OKI non è responsabile dei rischi di compatibilità che potrebbero verificarsi utilizzando una scheda di memoria SDHC non originale OKI. ⁶Solo Mac OSX

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questa esclusiva offerta è sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, visitate il sito WWW.OKIGARANZIA.IT. Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

*Disponibile tramite il portale dei firmware OKI nel corso del 2017



©2016 2016 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo OKI Electric. Versione 1.0 08/2016. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S. E. e O. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 256MB; RAM espandibile fino a: 768MB; scheda di memoria SDHC opzionale ⁵ : 16GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%) Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43 °C, UR da 10 a 90%
Alimentazione	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: 600W; max: 1.300 W; in attesa: 100 W; Risparmio energetico: <15 W; Deep Sleep: <1,2 W; Auto-Off: <0,5 W
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A); In standby: 37 dB(A); Auto-Off: livello di rumore ambientale
Misure (LxPxA)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Peso ⁴	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Ciclo di lavoro	Massimo: 75.000 pagine/mese; consigliato: 1.500 - 5.000 pagine/mese
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

Secondo cassetto carta	44274502
Terzo cassetto carta	44274502
Stampa fronte/retro	01272601 (di serie sul modello C612dn)
Mobiletto	01219302
Memoria	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Scheda di memoria SDHC ⁵	16GB: 01272701
Modulo wireless LAN	45830202
Supporto lettore carte ID	46539501

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

Cartucce toner* (6.000 pagine)	Ciano: 46507507; magenta: 46507506; giallo: 46507505
Cartuccia toner* (8.000 pagine)	Nero: 46507508
Tamburi di stampa** (30.000 pagine)	Ciano: 46507307; magenta: 46507306; giallo: 46507305; nero: 46507308
Cinghia di trasferimento (60.000 pagine)	45381102
Unità fusore (60.000 pagine)	44289103

* Toner: durata in pagine A4 in base allo standard ISO/IEC 19798. Cartucce in dotazione alla stampante da 2.000 pagine A4.

** Tamburo di stampa: durata media in pagine A4.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

WWW.OKI.IT

OKI

Open up your dreams